



LOWPRO® TRENCH COVER GUIDE

UNSERE GRABENBRÜCKEN UND - ABDECKUNGEN AUS VERBUNDMATERIAL KÖNNEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN EINGESETZT WERDEN.

- ▶ Eine Gefährdungsbeurteilung ist vor dem Einsatz durchzuführen um sicherzustellen, dass die Grabenwände stabil genug sind, zum Beispiel bei Aufgrabungen in Beton, Asphalt oder verdichtetem Erdreich.
- ▶ In manchen Fällen empfehlen wir, Grabenbrücken oder - abdeckungen für mehr Sicherheit mit dem Boden zu verschrauben. Details hierzu finden Sie in der jeweiligen Verlegeanleitung.
- ▶ Die einzelnen Module können sicher miteinander verbunden werden, um Rohrgräben jeder Länge abzudecken.
- ▶ Die Grabenbrücken und -abdeckungen sind jeweils nur für bestimmte Grabenbreiten freigegeben.
- ▶ Die LowPro Produkte entsprechen bei kompletter Abdeckung des Rohrgrabens den Vorgaben der ZTV-SA.
- ▶ Die Grabenbrücken und -abdeckungen sind jeweils für bestimmte Belastungen freigegeben.
- ▶ Grabenbrücken und -abdeckungen müssen immer mittig über dem Rohrgraben platziert werden.

Maximale Grabenbreite	WELCHER VERKEHRSELASTUNG IST DER GRABEN AUSGESETZT?		
	Fußgängerweg 400KG	Straße 3,5t Fahrzeug	Autobahn / Schnellstraße 44t Fahrzeug
100MM	 LowPro 100	 LowPro 100	 LowPro 15/05
700MM	 LowPro 12/8 LowPro 11/11	 LowPro 15/10	 LowPro 15/05
900MM	 LowPro 15/10	 LowPro 15/10	 LowPro 23/05
1200MM	 LowPro 15/10	 LowPro 23/05	 LowPro 23/05



oxford
WE'VE GOT IT COVERED

Kontaktieren Sie uns

OXFORD PLASTIC SYSTEMS LTD

Oxford Plastic Systems Ltd
Unit T2, Enstone Business Park
Enstone, Chipping Norton
Oxfordshire
OX7 4NP
Vereinigtes Königreich

Rufen Sie uns an: +44 (0) 1608 678888

Schreiben Sie uns eine E-Mail:
sales@oxfordplastics.com

Finden Sie uns im Internet:
www.oxfordplastics.com/de