

44 TONNES



Plaques de franchissement
composites haute résistance
pour maintenir la circulation
au-dessus des excavations.

Oxford
WE'VE GOT IT COVERED

Maintenez la circulation. Réduisez les perturbations.

Installé par seulement deux opérateurs, sans grue ni engin de levage, le système LowPro® permet de maintenir la circulation en toute sécurité au-dessus des excavations tout en réduisant les nuisances, les délais d'installation et les coûts de chantier.



**Installation
rapide**



**Installation par
2 personnes**



**Capacité de
charge:
44 tonnes**



**Surface
antidérapante**



**Tranchées
jusqu'à 1200
mm de largeur**

LowPro 23/05 & 15/05

Système de plaque de franchissement en composite


Poignées EasiLift



Élément d'extrémité
LowPro® 23/05



Élément central
LowPro® 23/05



Rack de stockage



Axes de verrouillage



Le produit en action

Problématique

Les travaux sur les réseaux et les infrastructures nécessitent souvent de maintenir la circulation des véhicules et l'accès aux riverains pendant toute la durée du chantier.

Les plaques acier traditionnelles sont lourdes, difficiles à transporter et nécessitent généralement une grue ou un autre engin de levage pour leur installation et leur retrait. Elles augmentent ainsi les coûts, la complexité logistique et les contraintes d'exploitation.

En milieu urbain, elles peuvent également générer des nuisances sonores importantes lors du passage des véhicules, suscitant des plaintes des riverains et une pression accrue sur les entreprises de travaux et les collectivités.

Risque

Une mauvaise gestion des excavations peut entraîner des perturbations de circulation, des retards de chantier et des risques accrus pour les usagers de la route comme pour les équipes d'intervention.

Le recours aux plaques acier implique souvent des équipements de levage spécialisés, davantage de personnel et une occupation prolongée de la chaussée, augmentant les coûts d'exploitation et l'exposition aux risques.

Ces difficultés sont encore plus marquées dans les centres-villes, les rues étroites, les centres historiques et les sites à accès restreint.

Solution

Conçu pour une installation rapide par seulement deux opérateurs, le système modulaire antidérapant LowPro® élimine le besoin de grues et d'engins de levage, réduisant les coûts d'installation, les risques liés à la manutention et le temps d'occupation de la voirie.

Les entreprises bénéficient d'une mise en œuvre plus rapide, d'une meilleure sécurité et d'un maintien efficace de la circulation pendant les travaux.

Sa conception en matériau composite offre également une solution beaucoup plus silencieuse que les plaques acier traditionnelles, contribuant à limiter les nuisances sonores pour les riverains et les commerces.



Installation
rapide



Installation par
2 personnes



Capacité de
charge:
44 tonnes



Surface
antidérapante



Tranchées
jusqu'à 1200
mm de largeur

Prêt à en savoir plus?

Trouvez votre distributeur
le plus proche




0 805 98 80 47



sales@oxfordplastics.com



www.oxfordplastics.com



Scannez
ici pour en
savoir plus