


LOWPRO 15/10 GRABEN- ABDECKUNG

GRABENABDECKUNG SYSTEM

Die LowPro 15/10 Grabenabdeckung mit der patentierten flexiblen Gummiumrandung. Geeignet für eine maximale Fahrzeugbelastung von 3,5 Tonnen bei einer Rohrgrabenbreite von 900mm.




Grabenab-
deckung
79kg


Infill Kurz
6kg


Infill Lang
7kg

PRODUKTAUSWAHL



LOWPRO® 15/10 GRABENABDECKUNG

Produktvorteile

- ▶ Einfache Verlegung, Lagerung und Transport
- ▶ Geeignet für Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen
- ▶ Sichere Abdeckung für Rohrgräben und Gruben bis 900mm Breite
- ▶ Ermöglicht Anwohnern Zugang zu ihrem Grundstück während Bauarbeiten
- ▶ Patentierte flexible Gummienden schließen die Abdeckung an allen Seiten ab, schützen sie und sorgen so für eine lange Lebensdauer
- ▶ Individuelle Konfiguration der Einzelelemente, auch im Rahmen eines größeren Systems mit Füllelementen
- ▶ Verrutschen verhindern die flexiblen patentierten Gummienden und die Füllelemente
- ▶ Individuelle Anpassungen auf Anfrage möglich
- ▶ Die gut sichtbare, stolperfreie Grabenabdeckung gewährleistet sichere Übergänge für Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Fahrzeuge
- ▶ Die Abdeckung muss mittig über dem Graben platziert werden

	LOWPRO® 15/10		
	GRABENABDECKUNG	INFILL KURZ	INFILL LANG
Produktnummer	0815	0375	0840
Breite	1000mm	150mm	150mm
Länge	1500mm	1000mm	1500mm
Höhe	37mm	35mm	35mm
Gewicht	38kg	2kg	2.3kg
Menge pro Palette	20	5/100	5/100
Farbe	Gelb Schwarz	Schwarz	Schwarz

	RAMPE LANG	RAMPE KURZ	RAMPE ECKELEMENT	TRANSPORT-GESTELL
Produktnummer	0774	0798	0775	0746
Breite	42mm	42mm	42mm	1200mm
Länge	645mm	645mm	577mm	1200mm
Höhe	1490mm	990mm	577mm	1500mm
Gewicht	9kg	8.75kg	2.45kg	60kg
Menge pro Palette	50	50	100	1
Farbe	Blau	Blau	Blau	Silber

INGEHALTENE VORSCHRIFTEN Entspricht bei vollständiger Abdeckung des Rohrgrabens den Vorgaben der ZTV-SA