



BYPASS RAMPE

MONTAGEANLEITUNG

Anleitung zur manuellen Montage der Bypass Rampe

**Benötigte Werkzeuge:**

Akkuschlagschrauber, Steckschlüssel M9, Steckschlüsselverlängerung, T-Griff Innensechskantschlüssel.

**Benötigte Teile:**

2 x O919 Bypass Rampenhälften.
4 x M8 x 30. Senkkopfschrauben.
4 x M8 Sicherungsmuttern.
8 x M8 50 Beilagscheiben.



Stellen Sie zwei Bypass Rampenhälften seitlich auf und legen Sie diese so passgenau aufeinander, dass Sie sie zusammenstecken können. Die Vorderseite sieht dann so aus.



Die Rückseite sieht nun so aus.



Platzieren Sie eine M8 x 50 Beilagscheibe in die Aussparung an der Vorderseite und stecken Sie von der Vorderseite aus eine M8 x 30 Senkkopfschraube durch die Öffnung.



Verwenden Sie nun eine M8 x 50 Beilagscheibe und eine M8 Sicherungsmutter, um die Schraube an der Unterseite handfest zu sichern.

Gehen Sie so bei allen 4 Befestigungslöchern auf den beiden Bypass Rampenhälften vor.



Verwenden Sie den Akkuschlagschrauber, wenn alle 4 Befestigungen handfest angebracht wurden. Fixieren Sie hierfür die Schraube mit dem T-Griff Innensechskantschlüssel, während Sie die Mutter mit dem Akkuschlagschrauber festziehen. Sie benötigen hierfür eine Steckschlüsselverlängerung.

