




# ORIENTIERUNGSHILFE FÜR LOWPRO GRABENBRÜCKEN UND -ABDECKUNGEN

UNSERE GRABENBRÜCKEN UND -ABDECKUNGEN AUS VERBUNDMATERIAL KÖNNEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN EINGESETZT WERDEN.

- ▶ Eine Gefährdungsbeurteilung sollte vor dem Einsatz durchgeführt werden um sicherzustellen, dass die Grabenwände stabil genug sind, zum Beispiel bei Aufgrabungen in Beton, Asphalt oder verdichtetem Erdrreich.
- ▶ In manchen Fällen empfehlen wir Grabenbrücken oder -abdeckungen für mehr Sicherheit mit dem Boden zu verschrauben. Details hierzu finden Sie in der jeweiligen Verlegeanleitung.
- ▶ Die einzelnen Module können sicher miteinander verbunden werden, um Rohrgräben jeder Länge abzudecken.
- ▶ Die Grabenbrücken und -abdeckungen sind jeweils nur für bestimmte Grabenbreiten zugelassen.
- ▶ Die LowPro Produkte entsprechen bei kompletter Abdeckung des Rohrgrabens den Vorgaben der ZTV-SA.
- ▶ Die LowPro 15/05 und die LowPro 23/05 sind für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 44 Tonnen geeignet.
- ▶ Grabenbrücken und -abdeckungen müssen immer mittig über dem Rohrgraben platziert werden.

MAXIMALE GRABENBREITE	WELCHER VERKEHRBELASTUNG IST DER GRABEN AUSGESETZT?		
	Fußgängerweg 400KG	Straße 3.5T FAHRZEUG	Autobahn/Schnellstraße 44T FAHRZEUG
100MM	 LowPro 100	 LowPro 100	 LowPro 15/05
700MM	 LowPro 12/8    LowPro 11/11	 LowPro 15/10	 LowPro 15/05
900MM	 LowPro 15/10	 LowPro 15/10	 LowPro 23/05
1200MM	 LowPro 15/10	 LowPro 23/05	 LowPro 23/05